



## 43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Verzija dokumenta: 16.07.2024.



### opis

MPM dvotaktno polusintetičko ulje za skutere koje se samo miješa posebno je razvijeno i stoga pogodno za korišćenje na modernim dvotaktnim motorima sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem. Ovo ulje se samo miješa i pogodno je za motore sa sistemima ubrizgavanja ulja. Pruža visoke performanse i zaštitu od habanja motora i klipova. Ulje ima niske specifikacije dima za vožnju u gradskom okruženju.

### Priručnik za aplikaciju

### Prema specifikacijama

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FD (low smoke)

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
43001BS	1 L	6	450

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity na 40°C	68.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	9.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.