



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Verzija dokumenta: 16.07.2024.



opis

MPM četverotaktno polusintetičko ulje za motore je pogodno za četverotaktne motore i mjenjače sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem. Ovo motorno ulje pruža visokokvalitetnu zaštitu. Višegradno motorno ulje SAE 10W-40 je dizajnirano za motocikle sa suvim kvačilom i kvačilom potopljenim u ulju.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

API SL
JASO MA / MA2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity na 40°C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.